

R-50PM



TURNTABLE READY



SMARTPHONE
KOMPATIBEL



TV READY



BLUETOOTH®
WIRELESS TECHNOLOGIE



PC READY



KEIN VERSTÄRKER
NÖTIG



EINFACHE
INSTALLATION



EDGE-TO-EDGE HORN FOR ROOM FILLING SOUND

Ein wahrhaft kraftvolles Musikmonster mit kleinem Formfaktor, vollgepackt mit Klipsch-Akustik, integrierter Verstärker und Bluetooth® Wireless-Technologie

SPIELT GUT MIT ANDEREN ZUSAMMEN, SO DASS MAN NIE AUFHÖRT ZU STREAMEN

Spiele in 4K. TV zum Anschauen. Die beste neue Musik. Mit einem integrierten Phono-Vorverstärker, drahtloser Bluetooth®-Technologie, digitalen optischen, analogen RCA und USB-Eingängen lässt sich der R-50PM problemlos mit all Ihren Lieblingsgeräten verbinden.

IMMERSIVER BASS OHNE SUBWOOFER

Der R-50PM erzeugt einen dynamischen Bass-EQ, der den Zuhörer unabhängig von der Lautstärke in eine unglaubliche Akustik eintauchen lässt. Entwickelt mit zusätzlicher Gehäusetiefe für wärmere Bässe und druckvolleren Sound, benötigen Sie keinen Subwoofer. (Aber wenn Sie später mehr Bass haben möchten, haben wir einen einfachen Sub-Out-Anschluss für die nahtlose Integration.).

UNGLAUBLICHE AKUSTIK BEI GERINGEM PLATZBEDARF

Speziell entwickelt, um die Systemleistung zu maximieren und den Bedarf an Sie können den Audio-Video-Empfänger weglassen, wenn Sie eine externe Verstärkung benötigen. Diese Monitore passen in Ihr Bücherregal, auf Ihren Computertisch, in Ihre Spielekonsole oder in Ihr Unterhaltungszentrum. Sparen Sie Platz ohne Kompromisse bei der Klangqualität

KLASSISCHES KUPFER, WELTKLASSE-SOUND

Thermoform-Kupfer-Kristallpolymer (TCP) Tieftöner verwenden steilere abgewinkelte Membranen für eine sanftere Ansprache und eine bessere Integration der Frequenzweiche für verbesserte Genauigkeit und Transparenz. Unser flacher magnetischer Kühlergrill bietet Ihnen die Möglichkeit, ein elegantes schwarzes Äußeres zu wählen... oder eine Vision in Kupfer.

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMBESCHREIBUNG	Powered Monitor (Paar)
FREQUENZGANG	55Hz - 20kHz
DYNAMISCHE BASSERWEITERUNG	44Hz
MAX OUTPUT	104 dB
GESAMTSYSTEMLEISTUNG	120 W Gesamtsystemleistung (240 W Spitzenleistung) 60 W pro Kanal cont. @ <91 THD
HOCHTÖNER	1" (2,5 cm) Aluminiummembran-Kompressionstreiber mit 90° x 90° quadratischem Tractrix®-Horn
TIEFTÖNER	1 x 5,25" (13,3 cm) Spun-Copper-TCP-Tieftöner
ÜBERGANGSFREQUENZ	1663 Hz (Passive)
GEHÄUSEMATERIAL	MDF
GEHÄUSE-ART	BASSREFLEX
EINGÄNGE	- Bluetooth®-Funktechnologie - Phono/Line analog (mit Schalter und Erdungsklemme) - 3,5-mm-Miniklinke analog - USB digital - Optisch digital
AUSGÄNGE	Einzelner RCA-Line-Level-Ausgang für den Anschluss an einen Subwoofer
HÖHE, BREITE, TIEFE	35,6 x 17,8 x 27,4 cm
GEWICHT	11,2 kg
FARBE	Schwarz
SPANNUNG	100V-240V 50/60Hz internes Netzteil mit regionalspezifischen Netzkabeln
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	- Fernbedienung (mit 2 x AAA-Batterien) - 4 m Lautsprecherkabel mit verlöteten Spitzen - 2 m Netzkabel (regionsspezifisch) - 2 m USB-Kabel Typ A auf Typ B- Gummifüße